



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ในประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และนายอำเภอไทยเจริญเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตั้งกล่าว ตามหนังสือ ที่ว่าการ อำเภอไทยเจริญ ที่ ยส.๐๐๒๓.๑๒/๕๔๘ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗/ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำคำ จึงข้อประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนน้ำคำ เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ โดยมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศ เป็นตนไป รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

นายประศาสดร บริสุทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การชุดดินและตามดิน พ.ศ. ๒๕๖๓/

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

อำเภอไทรเขียว จังหวัดป่าตอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติ เรื่องการจุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๖๗

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบการขุดดินและถอนดินภายใต้กฎหมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ซึ่งพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์กรบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ให้กระทำการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตราข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับภายใต้กฎหมายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

เรื่อง การชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเรื่องการชุดดินและถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๙ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการ ชุดดินและถนน พ.ศ.๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำและนายอำเภอไทยเจริญ จังตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเรื่องการชุดดินและถนน พ.ศ. ๒๕๖๗.”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำแล้ว ๗ วัน

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำนี้

“เจ้านักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้านักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ “ดิน” หมายความว่า ที่ดิน กรวด หิน ราย หรืออินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก้พื้นดินเพื่อนำดินนี้ออกจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อคืน
“บ่อคืน” หมายความว่า แอง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการชุดดิน

“ถนน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินโดยกรรมดิน

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยกรรมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดใน

การชุดและถนน

“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึก และขนาดของบ่อคืนที่จะชุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถอน ความลาดเอียงของบ่อคืนหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อคืนหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลาย ของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรือถอน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะชุดหรือถอน พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสำหรับชุดดินหรือถอนเพื่อไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวน” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวนหาค่าเสื่อมสภาพความลาดเอียงที่ ปลดล็อกภัยในการชุดดินหรือถอน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนความปลดภัยของกำแพงดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวนวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และ ลำห้วยสาธารณะด้วย

“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินตามดิน” หมายความว่า คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ ๓-๗ คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร ให้มีหน้าที่ ตรวจสอบการขุดดินตามก่อนออกใบรับแจ้ง การขุดดินตามแบบแปลนหรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีการ ร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการต่อไป

หมวด ๑

การขุดดิน

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดิน เกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด จะต้องจัดทำแบบ แปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวนของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดูแลรักษาเคลื่อนตัวของดินและต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและ รายการคำนวน ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับ สามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้ ที่มีพื้นที่ปากบ่อดินไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๖ ห้ามดำเนินการขุดดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสี โดยเด็ดขาด

ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๓,๐๐๐ ตาราง เมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึก ของบ่อที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อทราย ปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของความลึกของบ่อทรายที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อ ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับ สามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๘ ในระหว่างการชุดดินตามมาตรา ๑๗ ผู้ชุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบป่าดินไม่ให้น้ำท่วมซึ้ง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๙ ในระหว่างการชุดดิน ผู้ชุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่ชุดดินชุดหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ ผู้ชุดดินจะต้องดำเนินการชุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) การชุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน

(๒) การชุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง

๐.๕ เท่าของความลึก

(๓) การชุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๕ เมตร ยกเว้นการชุดทราย ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๔) การชุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณูปโภคหรือลำห้วยสาธารณะประจำโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการชุดดินเพื่อการเกษตร ห่างจากลำห้วยสาธารณะประจำโยชน์อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานห้องดินเห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การชุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๒ เมตร เมื่อจะชุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้อื่น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

(๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อย ๒ เมตร

(๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณูปโภคหรือลำห้วยสาธารณะประจำโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๒ ผู้ชุดดินต้องป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการชุดดิน

ข้อ ๑๓ ผู้ชุดดินจะต้องชุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการชุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานห้องดินตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการชุดดินนั้น

ข้อ ๑๔ การชุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณูปโภคหรือทางสาธารณะ ผู้ชุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตก หรือรากันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย จำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ทำการชุดดิน ในกรณีการชุดดิน

ตามวาระหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องหาสีสิ่งกันตกหรือรากันด้วยสีสีท่อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๑๕ ผู้ชุดดินต้องใช้เส้นทางในการขุดดิน ตามที่เจ้าพนักงานห้องถินเห็นชอบเท่านั้น

๑๕.๑ ผู้ชุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของระบบทุกท้องควรคุมมิให้มีสัดส่วนหล่น

๑๕.๒ ผู้ชุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ชับบรรทุกอย่าให้ขับรถใน

ลักษณะกีดขวาง ประมาณ หัวดเสีย อันอาจเกิดอันตราย

๑๕.๓ ผู้ประกอบการขุดดิน เจ้าของระบบทุกท้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

๑๕.๔ ผู้ประกอบการขุดดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๑๕.๕ ผู้ชุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดินและการขุดดิน

หมวด ๒

การณ์ดิน

ข้อ ๑๖ ผู้ได้ประสังค์จะทำการณ์ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) ต้องแจ้งการณ์ดินนั้นต่อเจ้าพนักงานห้องถิน ตามแบบที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสังค์จะทำการณ์ดิน

(๒) แผนผังแสดงเขตดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

(๓) วิธีการดินและการระบายน้ำ

(๔) ระยะเวลาทำการณ์ดิน

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ที่ตั้งสำนักงานขอแจ้ง

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการณ์ดิน

๑๖.๑ ผู้ได้จะทำการณ์ดินติดกับทางสาธารณะ ทุกขนาดพื้นที่ท้องแจ้งการณ์ดินนั้น ต่อเจ้าพนักงานห้องถินเพื่อให้เจ้าพนักงานห้องถิน ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการณ์ดินได้โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานห้องถินเห็นสมควร

๑๖.๒ การณ์ดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานห้องถินเห็นสมควร

ข้อ ๑๗ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและ

รายการคำนวน ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่า ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๘ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของ เนินดินตั้งแต่ ๕ เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการ ประกอบแบบ แปลนและรายการคำนวน ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับบุตรวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๙ การณ์ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร และมีความสูง ของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วย การประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๐ การณ์ดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถอน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๑ การณ์ดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ณ์ดินต้องตั้งป้ายสี蒼ห้อนแสงเพื่อเตือน อันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนิน ดินที่ณ์ดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการณ์ดิน

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้ณ์ดินจะทำการณ์ดินชิดที่ของบุคคลอื่น ที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาดเนิน ดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง การณ์ดิน ตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำกำแพงกั้นดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลาย ของดิน ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๒๓ การณ์ดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของ เนินดินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อ ปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำออกจากเนินดิน

๒๓.๑ การณ์ดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขตทาง สาธารณะตามที่เจ้าพนักงานห้องคุ้มกำหนด

ข้อ ๒๔ ผู้ณ์ดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการณ์ดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการ กระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระทำการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๕ ผู้เดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานห้องคุ้มกำหนดเท่านั้น

๒๕.๑ ผู้ณ์ดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

๒๕.๒ ผู้ณ์ดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถอย่าให้ขับรถในลักษณะ

กีดขวาง ประมาทหาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๒๕๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

๒๕๔ ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๒๕๕ ผู้คนดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการณ์ ดินและการขนส่งดิน

ให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พื้นที่ติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินหรือถมดิน ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน หรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ.....

พื้นที่..... ไร่..... งาน..... ตารางวา ใบรับแจ้งเลขที่.....

วันริบต้น..... วันสิ้นสุด.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน.....

เลขที่ทะเบียน..... ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน.....

บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ข้อ ๒๗ การขุดดินหรือถมดิน จะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือ ผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์โดยชั่วคราวในกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดวิธีการ ทั้งนี้ ต้องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาดีความ

ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดินผู้เดินหรือเจ้าของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอ ผู้ขุดดิน ถมดินหรือตัวแทน

หรือเจ้าของที่ดินอันวายความสะอาดตามสมควร

ข้อ ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระราชทานฯ ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอันวายความสะอาดตามสมควร

หมวด ๓

บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ การชุดดินและโถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

๓๑.๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕.๑, ๑๕.๒, ๑๕.๓, ๑๕.๔, ๑๕.๕, ๑๕.๖, ๑๕.๗, ๑๕.๘ และ ๑๕.๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๒ ผู้ใดชุดดินหรือโถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อน วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ห้องถิน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๔ หรือ ข้อ ๑๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบหัววันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในห้องถิน และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดา_rับแจ้งการชุดดินหรือโถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุในรับแจ้งนั้น

ข้อ ๓๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และ ให้มีอำนาจออกกฎหมายเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสาสตร์ บริสุทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

เห็นชอบ

(นายประเวช แสนทวีสุข)

นายอำเภอไทยเจริญ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

เรื่องการบุกดินและถอนดิน พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	อัตราค่าธรรมเนียม
๑	ค่าธรรมเนียม	
	๑.๑ ใบรับแจ้ง การบุกดิน หรือถอนดิน	ฉบับละ ๕๐๐ บาท
	๑.๒ ค่าคัดสำเนา หรือถ่ายเอกสาร	หน้าละ ๑ บาท
	๑.๓ ค่าวัสดุรองสำเนา	หน้าละ ๑ บาท
๒	ค่าใช้จ่าย	
	๒.๑ ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่บุก ดินหรือถอนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายจริง
	๒.๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่บุก ดินหรือถอนดิน	ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ ทางราชการแก้ผู้ไปทำงานเท่าอัตรา ของทางราชการ